

POLNILNIK AC EV

n·gen



UPRAVLJANJE SONČNE ENERGIJE

Možnost usmerjanja viškov energije iz lastne proizvodnje v polnilno postajo.



PAMETNO UPRAVLJANJE

Brezžična komunikacija (WiFi/Bluetooth), komunikacijski protokol OCCP s strežnikom, pametno polnjenje ali načrtovanje polnjenja prek aplikacije.



VARČEVANJE Z ENERGIJO

Poraba energije v stanju pripravljenosti je manj kot 2 W, odlična energetska učinkovitost.



SG READY

Naš polnilnik z brezhibno integracijo tehnologije pametnih omrežij zagotavlja optimalno delovanje in hkrati prispeva k trajnostnosti energetskega ekosistema.



5 LET GARANCIJE

EP polnilnik ima robustno 5-letno garancijo, ki zagotavlja mir in zanesljivo delovanje.

Polnilnik AC EV je nedavno dodan v Ngenovo linijo izdelkov. Odlikuje ga poenostavljena in elegantna zasnova, ki vnaša pridih prefinjenosti. Spremljajoča aplikacija lastnikom avtomobilov ponuja različne možnosti, kot so pametna ključavnica Bluetooth, načrtovano polnjenje in način Plug&Play. Poleg tega lahko uporabniki spremljajo podatke o polnjenju, konfigurirajo nastavitve polnilnic za električna vozila, upravljajo vezave in pooblastila naprav ter izvajajo nadgradnje programske opreme na daljavo.

RAZLIČICE POLNILNIC

STAR-EV7 Enofazni

STAR-EV11 Trifazni

STAR-EV22 Trifazni

- Izhodni tok: Največ 32 A
- Izhodna napetost: 400V AC
- Kabelski priključek za polnjenje tipa 2 Skladno
- s standardom OCPP 1.6 (JSON)/2.0
- Plug&Play / RFID kartica / aplikacija
- Stopnja zaščite: IP55
- -25~50 °C Široko območje delovnih temperatur



Tip	STAR-EV7	STAR-EV11	STAR-EV22
VHOD		Polnilni vtič	
VHOD			
Shema ožičenja	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Napetost (VAC)	230±20%	400±20%	400±20%
Največji tok (A)	32	16	32
Frekvenca (Hz)	50/60Hz		
IZHOD			
Napetost (VAC)	230±20%	400±20%	400±20%
Največji tok (A)	32	16	32
Nazivna moč (kW)	7,3	11	22
UPORABNIŠKI VMESNIK & NADZOR			
Vrsta priključka	Kabel tipa 2		
Čitalnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A		
Način zagona	Plug&Play / RFID kartica / aplikacija		
KOMUNIKACIJA			
Bluetooth	Da	Da	Da
WiFi	Da	Da	Da
OCPP 1.6 ALI 2.0	Da	Da	Da
4G	Da	Da	Da
OKOLJE			
Namestitev	Pritrditev na steno / pritrditev na stojalo		
Delovna temperatura (°C)	od -25 °C do 50 °C		
Delovna vlažnost	5~95 % Brez kondenzacije		
Delovna nadmorska višina	≤2000m		
MERE IN TEŽA			
Mere izdelka (mm)	320*190*130 mm		
Teža izdelka (kg)	5,43 kg		
VARNOST			
Stopnja zaščite IP	IP55		
Stopnja zaščite IK	IK08		
Zaznavanje preostalega toka	AC 30mA/DC 6mA		
Električna zaščita	Nadtokovna zaščita, zaščita pred preostalim tokom, zaščitna ozemljitev, zaščita pred napetostnim udarom, prenapetostna / podnapetostna zaščita, zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, zaščita pred previsoko/prenizko temperaturo.		
EMC	Razred B		
Certificiranje	CE		
Standard certificiranja	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021		